



Fiche de données de sécurité

Ultra air bond



1 : Identification de la substance/mélange et de la société/entreprise

Nom commercial : Ultra Air Bond

Code CPNP : 4171905

Utilisations finales : Produit adhérent / Ongles artificiels

Fabricant : SNL S.A.R.L

66 rue Alfred Sisley,

76620, Le Havre

Tel : +33 02 52 59 56 52

Courriel : info@lovanailsystem.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Informations en cas d'urgence : SNL S.A.R.L

E-Mail : info@lovanailsystem.com

Contact : LOVASCO

Section 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classement CLP : Irritation des yeux. 2 : H319 ; Flam. Liq. 2 : H225 ; Irritation de la peau. 2 : H315 ; STOT SE 3 : H336 ; EUH066 ; EUH208

Effets indésirables les plus importants : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient du 2-hydroxyéthylméthacrylate. Peut déclencher une réaction allergique. Liquide et vapeur hautement inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une grave irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

2.2. Éléments d'étiquetage

Mentions de danger :

EUH066 : Une exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208 : Contient du 2-hydroxyéthylméthacrylate. Peut déclencher une réaction allergique.

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Pictogrammes de danger :

GHS02 : Flamme

GHS07 : Point d'exclamation



Fiche de données de sécurité

Mentions d'avertissement : Danger

Conseils de prudence : P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Interdiction de fumer.

P241 : Utiliser un équipement antidéflagrant.

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau.

P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.

P362+P364 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

2.3. Autres dangers

Autres dangers : Lors de l'utilisation, peut former un mélange vapeur-air inflammable/explosif.

PBT : Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

Section 3 : Composition/informations sur les composants

3.2. Composition

Ingredients / INCI	CAS	EINECS	CI	Amount (%)
Ethyl Acetate	147-78-6	205-500-4	n/a	25-50
Isopropyl Alcohol	67-63-0	200-661-7	n/a	25-50
Isopropylidenediphenyl Bisoxhydroxypropyl Methacrylate	1565-94-2	216-367-7	n/a	10-25
Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone	947-19-3	213-426-9	n/a	0,1-1
HEMA	868-77-9	212-782-2	n/a	0,1-1
Diethylene Glykol Monomethylacrylate	2351-43-1	n/a	n/a	<0,02
P-Hydroxyanisole	150-76-5	205-769-8	n/a	<0,01

3.3. Mélanges

Ingrédients dangereux :

PROPANE-2-OL

EINECS	CAS	PBT/WEL	Classement CLP	Pour cent
200-661-7	67-63-0	-	Flam. Liq. 2 : H225 ; Irritation des yeux. 2 : H319 ; STOT SE 3 : H336	25-55%

ACÉTATE D'ÉTHYLE

205-500-4	141-78-6	-	Flam. Liq. 2 : H225 ; Irritation des yeux. 2 : H319 ; STOT SE 3 : H336 ; - : EUH066	25-55%
-----------	----------	---	---	--------

BISPHENOL-A-GLYCEROLAT-(1-GLYCEROL/PHENOL)-DIMETHACRYLAT

216-367-7	1565-94-2	-		5-25%
-----------	-----------	---	--	-------

2-HYDROXYÉTHYMÉTHACRYLAT

212-782-2	868-77-9	-	Irritation des yeux. 2 : H319 ; Sensibilité cutanée 1 : H317	<5%
-----------	----------	---	--	-----

Section 4 : Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Contact avec la peau: Enlever immédiatement tous les vêtements et chaussures contaminés, sauf s'ils sont collés à la peau. Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon.

Contact avec les yeux : Baigner les yeux à l'eau courante pendant 15 minutes. Consultez un docteur. .

Ingestion : Rincer la bouche avec de l'eau. Consultez un docteur

Inhalation: Retirer la victime de l'exposition en assurant sa propre sécurité tout en le faisant. Consultez un docteur.

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés

Contact avec la peau: Il peut y avoir une irritation et une rougeur au site de contact.

Lentilles de contact: Il peut y avoir des irritations et des rougeurs. Les yeux peuvent pleurer abondamment.

Ingestion: Il peut y avoir des douleurs et des rougeurs à la bouche et à la gorge. Il peut y avoir une irritation de la gorge avec une sensation d'oppression au niveau de la poitrine.

Inhalation :L'exposition peut provoquer une toux ou une respiration sifflante.

Effets retardés / immédiats : Des effets immédiats peuvent être attendus après une exposition à court terme.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement immédiat/spécial : Des équipements de bain oculaire doivent être disponibles sur place.

Section 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction: Mousse résistante à l'alcool. Pulvérisateur d'eau. Gaz carbonique. Poudre chimique sèche. Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les récipients.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques d'exposition : Hautement inflammable. Lors de la combustion, émet des fumées toxiques. Forme un mélange air-vapeur explosif. Les vapeurs peuvent parcourir une distance considérable jusqu'à la source d'inflammation et provoquer un retour de flamme.

5.3. Conseils aux pompiers

Conseils aux pompiers : Porter un appareil respiratoire autonome. Porter des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Section 6 : Mesures en cas de rejet accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions personnelles: Reportez-vous à la section 8 de la FDS pour plus de détails sur la protection personnelle. Si vous êtes dehors, ne vous approchez pas sous le vent. Si vous êtes à l'extérieur, gardez les spectateurs face au vent et à l'écart du point dangereux. Délimitez la zone contaminée avec des panneaux et empêchez l'accès au personnel non autorisé. Retournez les récipients qui fuient, côté fuite vers le haut pour empêcher le liquide de s'échapper. Éliminer toutes les sources d'inflammation.

6.2. Précautions environnementales

Précautions environnementales: Ne pas rejeter dans les égouts ou dans les rivières. Contenir le déversement à l'aide d'une digue.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédures de nettoyage : Absorber dans de la terre sèche ou du sable. Transférer dans un conteneur de récupération refermable et étiqueté pour élimination par une méthode appropriée. N'utilisez pas d'équipement dans la procédure de nettoyage qui pourrait produire des étincelles.

6.4. Référence à d'autres sections

Référence à d'autres sections : Se référer à la section 8 de la FDS. Se référer à la section 13 de la FDS.

Section 7 : Manipulation et stockage**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Exigences de manipulation : Évitez tout contact direct avec la substance. Assurez-vous que la zone est suffisamment ventilée. Ne pas manipuler dans un espace confiné. Éviter la formation ou la propagation de brouillards dans l'air. Il est interdit de fumer. Utilisez des outils anti-étincelles.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage: Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Gardez le récipient bien fermé. Tenir à l'écart des sources d'ignition. Empêcher l'accumulation de charges électrostatiques à proximité immédiate. Assurez-vous que l'éclairage et les équipements électriques ne sont pas une source d'inflammation.

Emballage adapté : Doit être conservé uniquement dans son emballage d'origine.

Section 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1. Paramètres de contrôle**

Ingrédients dangereux :

PROPAN-2-OL

Limites d'exposition sur le lieu de travail :

Workplace exposure limits:

Respirable dust

State	8 hour TWA	15 min. STEL	8 hour TWA	15 min. STEL
UK	999 mg/m3	1250 mg/m3	-	-

ETHYL ACETATE

UK	200 ppm	400 ppm	-	-
----	---------	---------	---	---

8.2. Contrôles d'exposition

Mesures d'ingénierie : Assurez-vous que la zone est suffisamment ventilée. Assurez-vous que l'éclairage et les équipements électriques ne sont pas une source d'inflammation.

Protection respiratoire : Un appareil respiratoire autonome doit être disponible en cas d'urgence.

Protection des mains : Gants de protection.

Protection des yeux : Lunettes de protection. Assurez-vous que le bain oculaire est à portée de main.

Protection de la peau : Vêtements de protection.

Environnemental : Le sol du local de stockage doit être imperméable pour empêcher la fuite de liquides. Assurez-vous que toutes les mesures d'ingénierie mentionnées dans la section 7 de la FDS sont en place. Le stockage doit être placé dans une zone entièrement clôturée de taille suffisante pour contenir le volume plus 10 %.

Section 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État: Liquide

Couleur: Incolore

Odeur : Odeur caractéristique

Taux d'évaporation : négligeable

Comburant : Non comburant (selon les critères CE)

Solubilité dans l'eau: Insoluble

Également soluble dans : La plupart des solvants organiques.

Viscosité : Non visqueux

Point/plage d'ébullition°C: >35

Densité relative: < 1,0

Point d'éclair°C : <23

9.2. Les autres informations

Autres informations : Aucune donnée disponible.

Section 10 : Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité: Stable dans les conditions recommandées de transport ou de stockage.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales. Stable à température ambiante.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Aucune réaction dangereuse ne se produira dans des conditions normales de transport ou de stockage. Une décomposition peut se produire en cas d'exposition aux conditions ou aux matériaux répertoriés ci-dessous. La décomposition peut générer suffisamment de chaleur et de gaz pour provoquer des incendies/explosions.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Chaleur. Surfaces chaudes. Sources d'inflammation. Flammes.

10.5. Matériaux incompatibles

Matériaux à éviter: Agents oxydants forts. Acides forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Lors de la combustion, émet des fumées toxiques.

Section 11 : Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Symptômes/voies d'exposition

Contact avec la peau: Il peut y avoir une irritation et une rougeur au site de contact. Il peut y avoir des irritations et des rougeurs.

Lentilles de contact: Les yeux peuvent pleurer abondamment.

Ingestion: Il peut y avoir des douleurs et des rougeurs à la bouche et à la gorge. Il peut y avoir une irritation de la gorge avec une sensation d'oppression au niveau de la poitrine.

Inhalation: L'exposition peut provoquer une toux ou une respiration sifflante.
Des effets immédiats peuvent être attendus après une exposition à court terme. N'est pas applicable.

Section 12 : Informations écologiques

12.1. Toxicité

Valeurs d'écotoxicité : Pas de données disponibles.

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité: Biodégradable.

12.3. Potentiel bioaccumulatif

Potentiel bioaccumulatif: Aucun potentiel de bioaccumulation.

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité: Facilement absorbé par le sol.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Identification PBT : Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

12.6. Autres effets indésirables

Autres effets indésirables : Écotoxicité négligeable.

Section 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Opérations d'élimination Transférer dans un conteneur approprié et faire collecter par une entreprise d'élimination spécialisée.

Élimination des emballages : Éliminer comme un déchet industriel normal.

NB : L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de réglementations régionales ou nationales en matière d'élimination.

Article 14 : Informations relatives au transport

14.1. UN numéro

Numéro UN : UN1993

14.2. Nom d'expédition des Nations Unies

Nom pour la livraison: LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ACÉTATE D'ÉTHYLE ; PROPANE-2-OL)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe de transport : 3

14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage : II

14.5. Dangers environnementaux

Dangereux pour l'environnement : Non

Polluant marin : Non

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Précautions spéciales: Aucune précaution particulière.

Code du tunnel : B/E

Catégorie de transport : 0

Article 15 : Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation spécifiques en matière de sécurité, de santé et d'environnement à la substance ou au mélange

Réglementation spécifique : Non applicable.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique: Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour la substance ou le mélange par le fournisseur.

16 : Autres informations

Autres informations : Cette fiche de données de sécurité est préparée conformément au règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission.

* indique le texte de la FDS qui a été modifié depuis la dernière révision.

Phrases utilisées aux articles 2 et 3 :

EUH208 : Contient . Peut provoquer une réaction allergique.

H315 : Provoque une irritation de la peau.

H317 : Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

H319 : Provoque une grave irritation des yeux.

H412 : Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

Avertissement légal : Les informations ci-dessus sont considérées comme correctes mais ne prétendent pas être exhaustives et ne doivent être utilisées qu'à titre de guide. Cette société ne peut être tenue responsable de tout dommage résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné.

Fin de la fiche des données de sécurité

Créée le : 02.2020

Approuvé le : 03.2020

Date de la dernière mise à jour : 07.2025